



F1 - P0604

1/2" Somun Sıkma - Sökme

Ayarlanan
Torkta Durma



Sıkma
Tork Ayarı
8 Kademe Ayarlı

F1 - P0605

1/2" Somun Sıkma - Sökme



F1 - P0601

1/2" Cırcır Motoru



F16 - P0601 (310 ml)

F16 - P0602 (600 ml)

Silikon Sosis Tabancası

İşlem Sonu
Geri Çalışma



Hız Ayarı

F16 - P0604

POP Perçin Tabancası



Batarya Doluluk Oranı

F16 - E0605

POP Perçin Tabancası



MODEL	TORK	DEVİR	UÇ ÖLÇÜSÜ	VOLTAJ	BATARYA	AĞIRLIK
F1 - P0604	540 Nm	1.600 rpm	1/2"	18 V	Li-on 3,0 Ah	2,30 kg
F1 - P0605	380 Nm	2.400 rpm	1/2"	18 V	Li-on 3,0 Ah	1,90 kg
F1 - P0601	100 Nm	180 rpm	1/2"	14.4 V	Li-on 2,0 Ah	1,30 kg

MODEL	KAPASİTE	DEVİR - RPM	VOLTAJ	BATARYA
F16 - P0601	310 ml	3 - 10 mm/s	14.4 V	Li-on 3,0 Ah
F16 - P0602	600 ml	3 - 10 mm/s	14.4 V	Li-on 3,0 Ah

MODEL	PERÇİN KAFA EBAT	DEVİR - RPM	VOLTAJ	BATARYA	AĞIRLIK
F16 - P0604	Ø 2.0 - Ø 3.2 - Ø 4.0 mm	320 rpm	10.8 V	Li-on 2,0 Ah	1,0 kg
F16 - P0605	Ø 4.0 - Ø 4.8 - Ø 5.0 mm	600 rpm	18 V	Li-on 2,0 Ah	1,3 kg